

Tusch	● Vandbaseret produkt til fjernelse af tuschfarver, velegnet til glatte overflader, herunder marmor og natursten.	4902
Mild	● Special udviklet graffitifjerner til fjernelse af alle former for graffiti, herunder tusch og kuglepensstreger fra fortrinsvis glatte eller sarte overflader såsom glas, PVC, plexiglas og andre plastmaterialer. Særdeles velegnet til afrensning af kunstlæder (tog – og bussæder), skilte, aluminium m.v.	4903
Medium	● Produkt med moderat opløselighed, velegnet til fjernelse af graffiti påført metallakeret overflader samt til indendørs brug. Kan påføres de fleste overflader.	4904
Stærk	● Produkt med særdeles kraftig opløsende virkning, velegnet til fjernelse af større lag af spraymaling og ideel til vanskelige overflader såsom murværk og beton. Benyttes til afrensning af alle former for spraymaling fra mineralske bygningsmaterialer. Produktet er hurtigtvirkende og har selv ved temperaturer under 10°C en opløsende virkning. Flydende - anbefales fortrinsvis til sugende eller vandrette overflader. Gel – hindrer produktet i at løbe på glatte og hårde lodrette overflader.	4905
Spray	● Brugsvenlig graffitifjerner emballeret i en handy lille spray. Velegnet til mindre områder.	4904
Servietter	● Boks med brugsklare servietter til manuel afrensning.	4903-5
Skyggefjerner Mild	● Anvendes på sårbare bygningsmaterialer herunder indfarvet tyndpuds	4914
Skyggefjerner Stærk	● Stærk alkalisk formulering til opløsning af pigmentrester i porøse overflader.	4916
Blast	● Skånsomme og vandopløselige krystaller anvendes sammen med højtryksrensere for at øge den mekaniske impakt.	4917
Textyl	● Opløser og fjerner bitumenbaseret graffiti-maling.	4918



AFRENSNING

Graff-it-Off® serien består af en bred vifte af biologisk nedbrydelige og arbejdsmiljøvenlige produkter. Med dette program kan brugeren effektivt bekæmpe alle former for graffiti

- ✓ fra nypåsmurt spray maling til mere vanskelige lag af gammel og ophærdet graffiti
- ✓ fra indendørs til udendørs opgaver
- ✓ til alle overfladetyper fra sugende beton til glatte overflader herunder akrylplast (plexiglas).

BESKYTTELSE

Konservering af bygningsmaterialer og sårbare overflader mod uønsket graffiti maling og indtrængning af fugt. Brugsklar og let at påføre.

Den diffusionsåbne egenskab sikrer at materialerne kan ånde og sikrer en let vedligeholdelse af et graffiti-frit område. Mindsker forbruget af kemi og reducerer tid og omkostninger ved afrensningsprocessen.



PRODUKTNAVN	BESKRIVELSE - produkter til beskyttelse	VAREN.R.
Forsegler	Specialudviklet vandig coating, som beskytter udsatte steder (kompakte overflader) mod opsætning af plakater og anden uønsket skrift, graffiti m.m. Anvendes altid koncentreret. Det anbefales at påføre produktet i 2 lag.	4922
Imprægnering	Vandafvisende imprægneringsvæske til porøse og sugende bygningsmaterialer (tegl, mursten, kalksandsten m.m.), hindrer indtrængning af småpigmenter. Mætter overfladen for efterfølgende behandling med voks.	4924
Imprægnering Neutral	Brugsklar silane/siloxane baseret vandig emulsion til imprægnering af alle porøse bygningsmaterialer (puds, let beton murværk m.m.), danner et vandafvisende, diffusionsåbent beskyttelseslag.	4925
Voks	Vandig voks-emulsion til forebyggelse af graffiti på vægge og andre overflader. Endvidere opnås en mere modstandsdygtig overflade for sod, snøv m.m., som efterfølgende vil være nemmere at afrense. Produktet efterlader facader således, at der ikke er nogen visuel effekt. Enviro Voks danner en diffusionsåben barriere mellem bygningsværket og omgivelserne, således at bygningen stadig kan ånde. Voks anvendes altid koncentreret. Det anbefales at lægge voksen i 2-3 lag. Senere påført graffiti afrenses let og ubesværet med højtrykspulver og 60°C varmt vand. Efterfølgende skal overfladen genbehandles med Enviro Voks. Dækkeevne: 6-8 m2 afhængig af overfladens sugsevne.	4928
En-Komponent	Graff-it-Off® En Komponent Voks er et effektivt system til graffiti beskyttelse af porøse bygningsmaterialer, hvor den vandafvisende imprægnering kombineres med voksbeskyttelse i én arbejdsgang. Produktet anbefales til behandling af sugende og graffiti-udsatte facader og gavle af mursten, beton, puds og letbeton. Graff-it-Off® En Komponent Voks sikrer en hurtig og skånsom fjernelse af senere påført graffiti i form af spray-maling, streger fra marker-pens etc. Samtidig sikrer den særlige produktsammensætning af silan/siloxan og voks, at de behandlede overflader kan ånde dvs. sikrer diffusion af vanddamp. Dækkeevne: 6-10 m2 afhængig af overfladens sugsevne.	4930

AFRENSNING

EFFEKTIVE GRAFFITI FJERNERE

Produkter med mild til kraftig opløsende virkning (afhængig af opgavens art) til fjernelse af malingslag på murværk, beton, facader og lign. Specialprodukter benyttes til følsomme overflader, PVC, samt til dybdeliggende fjernelse af skygger. Til svære skygger benyttes kraftige alkaliske formuleringer til opløsning af pigmentrester i porøse overflader.

SÅDAN GØR DU..!

1. Vurder overfladetype og vælg egnet produkt ud fra produktbeskrivelsen.
2. Påsprøjt overfladen med varmt vand, husk også vanding nedenunder det graffiti-ramte område, således at opløste farverester ikke trænger ind.
3. Påfør Graff-it-Off® produktet med rulle eller pensel, og lad sidde i 5-30 min.
4. Afrens grundigt med varmt vand, evt. højtryks-spuling og neutraliser med SuperSam.
5. Gentag behandlingen, eller kombiner med eks. skyggefjerner ved behov.

INFO!

BRUGES TIL:

- ✓ Forebyggelse & vedligeholdelse
- ✓ Fjernelse & afrensning
- ✓ Imprægnering & coating

BRUGES AF:

- ✓ Facadeafrensningsfirmaer
- ✓ Skadesservice
- ✓ Kommuner & skoler
- ✓ Transportselskaber



Test altid først på et mindre synligt sted.

BESKYTTELSE

ANTI-GRAFFITI VOKSBESKYTTELSE

Vi benytter en semipermanent voksbeskyttelse, som danner et diffusionsåbent lag mellem bygningsværk og omgivelserne. Det er en såkaldt offerbeskyttelse, som kræver genbehandling såfremt overfladen afrenses for graffiti. Ligeledes benyttes vandafvisende imprægneringsvæske til porøse og sugende bygningsmaterialer (tegl, mursten, kalksandsten, mv.) som minimerer indtrængning af graffiti-maling. Voksbehandlingen påføres med rulle eller sprøjte.

SÅDAN GØR DU..!

1. Vurder overfladetype og vælg egnet produkt ud fra beskrivelsen. Bemærk: overfladen skal være helt ren for graffiti.
2. Påfør Graff-it-Off® produktet (eks. voks) med rulle eller lavtryksprøjte.
3. Gentag behandlingen våd-i-våd.



FØR**EFTER****Samson Enviro**

Producent · Agentur · Servicepartner

**HJÆLP
til afrensning?****OUTSOURCE OPGAVEN**

Ønsker du ikke selv at afrense graffiti, har du mulighed for at outsource opgaven til et servicefirma. **SAMSON** samarbejder med et landsdækkende netværk af selvstændige servicevirksomheder, som har specialiseret sig i graffiti afrensning.

Disse servicefirmaer har mange års erfaring med graffiti, og benytter **SAMSON's** komplette anti-graffiti system til at løse opgaverne.

For henvisning til nærmeste servicefirma, kontakt os på:

☎ **4913 9700**
 info@**SamsonEnviro.dk**

**INFO
til servicefirmaer****ØNSKER I VÆRE EN DEL AF
ET LANDSDÆKKENDE
GRAFFITI-NETVÆRK?**

Har I en professionel og serviceminded indstilling?... og kan I påtage jer opgaver indenfor graffiti afrensning?

Så kontakt **SAMSON** og bliv optaget på vores referenceliste, og få adgang til:

- ✓ Udvidet produkttræning & kurser
- ✓ Attraktive priser & sortiment
- ✓ Direkte kontakt til vore mange kunder

**FAKTA
om Graffiti****GRAFFITI I DANMARK
SIDEN 1980'ERNE**

Graffiti stammer fra 1970'ernes USA og blev især udviklet inden for hiphop-kulturen i New York og Philadelphia blandt grupper og bander i slumkvartererne.

Graffiti kom først rigtigt til Danmark i 1980'erne efter en stor udstilling om tog-graffiti i USA på kunstmuseet Louisiana.

Op gennem 1980'erne og 90'erne bredte graffiti sig til alle områder af København og andre danske byer. I dag ses graffiti ofte på motorvejsbroer, jernbanelegemer, togvogne, facader på større bygninger og generelt i det offentlige rum på f.eks. affaldsspande, bænke og vejskilte. Især i København findes der meget graffiti - man kan knap gå få meter uden at se graffiti.

Graffiti uden tilladelse på andres er hærværk og dermed ulovligt. Man kan blive straffet med op til fire års fængsel for at lave graffiti. Desuden kan man blive dømt til at betale store erstatninger, hvis man bliver dømt for graffiti-maling på toge og bygninger.



4913 9700 · www.SamsonEnviro.dk

Samson Enviro ApS · Bøgeskovvej 7 · DK-3490 Kvistgård · Danmark